

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		1350 + 1320 + 420	m3	3 090,000	
				RAZEM	3 090,000
2	KNR-W 5-10 0103-05	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (YAKY 4x240)	m		
		1350	m	1 350,000	
				RAZEM	1 350,000
3	KNR-W 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (YAKY 4x120)	m		
		1320	m	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
4	KNR-W 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych (YAKY 4x70)	m		
		420	m	420,000	
				RAZEM	420,000
5	KNR-W 5-08 0611-03 analogia	Montaż uziomu	m		
		1,000	m	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 5-10 0303-02 analogia	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 5-08 0404-07	Rozdzielnia elektryczna OZ 26x40+F z fundamentem TYP: OZ 26x40+F+KĄTOWNIKI METALOWE Parametry techniczne: Wymiary (mm) : szerokość/wysokość/głębokość : 265/ 1306/ 250 metalowe kątowniki metalowe w zestawie Klasa ochronności: II Stopień ochrony IP44, IK10 Materiał: poliester termoutwardzany zbrojony włóknem szklanym, Odporność na warunki atmosferyczne, Kolor: szary RAL 7035 zawierająca: - gniazdo siłowe 400v 32/5 - 1 szt.; - gniazdo siłowe 400v 16/5 - 1 szt.; - gniazdo 230 V - 2 szt.; - PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY CP-730 3x(50-450V)+N 1P TRÓJFAZOWY CP-730 F&F; - wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 40A/0,03A 400V - 1 szt.; - wyłącznik nadprądowy C20/3 - 1 szt.; - wyłącznik nadprądowy C16/1 - 1 szt.; Współczynnik ceny jednostkowej 1,15% (montaż)	szt.		
		14,000	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
8	KNR 5-01 1308-09	Przełącznik czasowy 400V/ 16A	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9	KNR-W 5-08 0402-02	ROZDZIELNIA SKRZYŃKA ELEKTRYCZNA POD ZA BUDOWĘ APARATURY ELEKTRYCZNEJ. AC Wymiary (mm) : szerokość/wysokość/głębokość : 533/ 883/ 250 Klasa ochronności: II Stopień ochrony IP44, IK10 Materiał: poliester termoutwardzany zbrojony włóknem szklanym, Odporność na warunki atmosferyczne, Kolor: szary RAL 7035 zawierająca: 1. zabezpieczenia - Wyłącznik główny 100A 0-1 tablicowy, 3f - 1 szt. - Łącznik krzywkowy 1-0-2 3 -fazowy przełącznik zasilania (do agregatu generatora) 100A 500V z dźwignią oraz szyldem SEZ 0496 - 1 szt. 2, Rozdzielnię ac modułową 2x12 natynkową IP65 IKA- 2/24-ST 174198 wyposażoną w: - Rozłącznik modułowy Eaton 100A 4P IS-100/4 276285 - 1 szt. - Monitor energii elektrycznej MEW-01 Supła WIFI - 1 szt. - Lampka modułowa Hager Polo SVN129 230-400V - 1 szt. - Ogranicznik przepięciowy typ2 15/40kA 10/20us, TN-S, Up=1,25kV - 1 szt. - Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 63A 0,03A AC - 1 szt. - Wyłącznik nadprądowy C 63 3f - 1 szt. - Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A AC - 1 szt. - Wyłącznik nadprądowy C 40 3f - 1 szt. - Wyłącznik nadprądowy Hager MBN116E 230V - 1 szt. - Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A 0,03A AC - 1 szt. 2. Rozdzielnicę budowlaną - skrzynka siłowa RS-9 IP44 szara 6223-00 Elektro-Plast wyposażoną w: - Gniazdo siłowe 5 pin 16A - 1 szt. - Gniazdo siłowe 5 pin 32A - 1 szt. - Gniazdo 230V - 2 szt. - Gniazdo siłowe 5 pin 32A - 1 szt. - Gniazdo 230V - 2 szt. - Wyłącznik nadprądowy Hager MBN116E 230V - 2 szt. - Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A 0,03A AC - 1 szt. - Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 32A 0,03A AC - 1 szt. - Wyłącznik nadprądowy C 32 3f - 1 szt.	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiary	pomi ar		
		15,000	pomi ar	15,000	
				RAZEM	15,000